ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сервер SNR для СКАТ-10

CKAT-10-SERV-SNR

Описание

Данный сервер это готовое универсальное решение которое соответсвует требованиям VAS Experts для СКАТ-10.

Представляет собой 2U решение которое не требует много места для размещения в стойке.

Программное обеспечение СКАТ-10 не входит в коплект поставки сервера и преобретается отдельно.

В комплект входит:

Шасси SNR-SR2208R - 1 шт
Процессор Intel Xeon Silver 4215R - 1шт
Оперативная память - 32Gb
Твердотельные накопители 240Gb 3DWPD - 2шт
Блок питания 800W - 2 шт
Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 8 шт
Крепление для установки в 19" стойку - 1шт.
Райзер карта PCIe x8 - 3 слота - 1шт
Сетевая карта 2x1000Base-X/10GBase-X SFP+ (Чипсет Intel 82599)

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C621
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	1/2 Gen Intel Xeon Scalable
Socket	LGA3647
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	205
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Поддержка NVDIMM	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	3
Количество слотов оперативной памяти	24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	12
Количество слотов расширения PCI-E	2
Слоты расширения PCI-E	FH/HL x8
Слот расширения PCI-E FH/HL x8	3
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
Интерфейсы 10GBase-X	2

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	8
Количество отсеков 3,5''	8
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Порт backplane	HDmSAS
Количество портов backplane	2
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Универсальные салазки	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Ключ M.2	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2280

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	800
Напряжение питания	~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 40
Габариты, мм	748x433,4x87,6
Вес, кг	25