

Сервер SNR для СКАТ-10

СКАТ-10-SERV-SNR



Описание

Данный сервер это готовое универсальное решение которое соответствует требованиям VAS Experts для СКАТ-10.

Представляет собой 2U решение которое не требует много места для размещения в стойке.

Программное обеспечение СКАТ-10 не входит в комплект поставки сервера и приобретается отдельно.

В комплект входит:

- Шасси [SNR-SR2208R](#) - 1 шт
- Процессор Intel Xeon Silver 4215R - 1шт
- Оперативная память - 32Gb
- Твердотельные накопители 240Gb 3DWPД - 2шт
- Блок питания 800W - 2 шт
- Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 8 шт
- Крепление для установки в 19" стойку - 1шт.
- Райзер карта PCIe x8 - 3 слота - 1шт
- Сетевая карта 2x1000Base-X/10GBase-X SFP+ (Чипсет Intel 82599)

Общие

| | |
|---|---------------------|
| Чипсет материнской платы | Intel C621 |
| Количество сокетов для процессора | 2 |
| Семейство процессоров | Intel Xeon Scalable |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Поддержка NVDIMM | Да |
| Максимальный объем оперативной памяти, ТВ | 3 |
| Количество слотов оперативной памяти | 24 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором | 12 |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | LFF 3,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 8 |

| | |
|--|------------------------------------|
| Количество отсеков 3,5" | 8 |
| Тип поддерживаемых дисков | SATA |
| Порт backplane | HDmSAS |
| Количество портов backplane | 2 |
| Наличие салазок для жестких дисков | Да |
| Поддержка накопителя M.2 | 2 |
| Ключ | M-Key |
| Поддерживаемый формат дисков M.2 | 2280 |
| Количество слотов расширения PCI-E | 2 |
| Слоты расширения PCI-E | FH/HL x8 |
| Наличие рельс для установки в стойку 19" | Да |
| Socket | LGA3647 |
| Поддержка ECC памяти | Да |
| Тип установленных радиаторов | Радиатор стандартной эффективности |
| TDP радиатора CPU, Вт | 205 |
| Слот расширения PCI-E FH/HL x8 | 3 |
| Габариты, мм | 748x433,4x87,6 |
| Вес, кг | 25 |
| Интерфейсы 10GBase-X | 2 |
| Универсальные салазки | Да |

Интерфейсы

| | |
|-----------------------------|---|
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 2 |
|-----------------------------|---|

Питание

| | |
|-----------------------------|----------|
| Напряжение питания | ~220V AC |
| Блоки питания | 2 |
| Мощность блоков питания, Вт | 800 |

Физические характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Диапазон рабочих температур, °C | от 10 до 40 |
| Исполнение корпуса сервера | 2U |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Управление и мониторинг

Management порт

1000BaseT