



Серверная платформа SNR-SR4436RS, 4U, Scalable Gen4,5, DDR5, 36xSATA/SAS, резервируемый БП

SNR-SR4436RS

#### Описание

**SNR-SR4436RS** — это современный, надёжный сервер в форм-факторе 4U, предназначенный для корпоративных систем, баз данных, биллинга, виртуализации и других вычислительно насыщенных задач. Оснащённица технологиями DDR5 и последними процессорами Intel Scalable, обеспечивает высокую производительность и масштабируемость.

### Ключевые особенности

**Процессоры**: до 2× LGA4677 (Intel Xeon Scalable Gen4/Gen5) (в комплект не входят)

Память: до 8ТБ DDR5 4800MHz ECC REG

Хранилище:

36 отсеков для дисков 2,5"/3,5" SATA/SAS

**RAID**: поддержка установки аппаратного RAID-контроллера

Слоты расширения (рейзер-карты):

1× PCle 5.0 x16 (Full-Height)

2× PCle 5.0 x8 (Full-Height)

# Комплектация

f Lасси SNR-SR4436RS —  $1~{
m шT}$ 

**Блоки питания** 1300 W — 2 шт (резервируемые)

**Hot-swap салазки** для дисков 2,5"/3,5" — 36 шт

Радиаторы процессора —  $2~\mathrm{mm}$ 

**Крепление** для 19" стойки — 1 комплект

Жёсткие диски — не входят в комплект

Процессоры — не входят в комплект

# Преимущества





Основан на новейших Intel Xeon Scalable Gen4/Gen5 (сокет LGA4677), предлагая улучшенную энергоэффективность и производительность.

Поддержка большого объёма памяти — до 8ТБ DDR5, что особенно ценно при работе с аналитикой и виртуализацией.

Гибкое хранилище — до 36 дисков с возможностью установки SATA, SAS — идеально подходит для масштабируемых корпоративных систем.

Высокоскоростные слоты расширения на базе PCle 5.0 и 4.0 — для ускорителей, сетевых карт или других расширений.

Надёжность: резервируемые мощности питания и hot-swap конструкция делают его устойчивым в задачах 24/7.

# Топология материской платы

## Общие

Краткая спецификация

Чипсет материнской платы	Intel C740
Количество сокетов для процессора	2
Socket	LGA4677
Тип установленных радиаторов	Радиатор повышенной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	350
Тип оперативной памяти	DDR5
Поддержка ECC памяти	Да
Поддержка NVDIMM	Да
Поддержка DCPMM	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	8
Количество слотов оперативной памяти	32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	16
Количество слотов расширения PCI-E	6
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров	10
Слот расширения PCI-E FH/HL x8	4
Слот расширения PCI-E FH/HL x16	2
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да
Тип устройства	Серверная платформа
Краткая спецификация	Платформа SNR-SR4436RS, 4U, Scalable Gen4,5, DDR5,

36xSATA/SAS, резервируемый БП



# Дисковая подсистема

 Форм-фактор отсеков под жесткие диски
 LFF 3,5" / SFF 2,5"

 Количество отсеков под жесткие диски
 36

 Количество отсеков 3,5"
 36

 Обязательное использование Raid контроллера
 Да

 Наличие салазок для жестких дисков
 Да

 Универсальные салазки
 Да

2

Ключ М.2 В-Кеу

### Питание

Поддержка накопителя М.2

Блоки питания 2

Мощность блоков питания, Вт 1300

# Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера 4U