



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Серверная платформа SNR-SR2208RE, 2U, AMD EPYC, DDR4, 8xHDD, резервируемый БП (уценка 1)

SNR-SR2208RE (уценка 1)

Описание

Причина уценки: не поддерживает PCIe 4.0

Универсальный компактный 2U высокопроизводительный сервер SNR-SR2208RE. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.

Поддержка:

Процессоры с сокетом SP3: до 2 шт (в комплект не входят)
Память 3200MHz DDR4 ECC REG: до 8Тб
Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA/SAS: до 8 шт
Возможность установки аппаратного RAID-контроллера
Интерфейсы для подключения M.2 накопителей: 2 шт PCIe 3.0 x4 2280 накопители

В комплект входит:

Шасси SNR-SR2208RE - 1 шт
Жесткие диски - нет
Блок питания 800W - 2 шт
Hot-swap салазки для жестких дисков 3,5" - 8 шт
Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
Процессор - нет
Радиатор процессора - 2 шт
Райзер карта 3*PCIe x8 - 2 шт

Опции:

Блоки питания до 1600W
Дополнительная райзер карта PCI-E: x16+x8, 3xPCI-E x8
Дисковая корзина 2x2,5": SATA/SAS, U.2
Дисковая корзина 2x3,5": SATA/SAS

Общие

Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	AMD EPYC 7002 / 7003
Socket	Socket SP3
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

TDP радиатора CPU, Вт	280
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Поддержка NVDIMM	Да
Максимальный объем оперативной памяти, TB	8
Количество слотов оперативной памяти	32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	16
Количество слотов расширения PCI-E	1
Слоты расширения PCI-E	FH/HL x8
Слот расширения PCI-E FH/HL x8	3
Слот расширения PCI-E HH/HL x8	3
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Тип устройства	Серверная платформа
Краткая спецификация	Платформа SNR-SR2208RE, 2U, 2xSocket SP3, 32xDDR4, 8x3,5"/2,5" SATA, 2x1GBaseT, 2xPSU, 2x800W

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
-----------------------------	---

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5" / SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	8
Количество отсеков 3,5"	8
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Количество портов backplane	2
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Универсальные салазки	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Ключ M.2	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2280

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	800
Напряжение питания	~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
Диапазон рабочих температур, °C	от 5 до 35
Габариты, мм	748x433,4x87,6
Вес, кг	25