

Серверная платформа SNR-SR2208RE, 2U, AMD EPYC, DDR4, 8xHDD, резервируемый БП (уценка 1)

SNR-SR2208RE (уценка 1)

#### Описание

Причина уценки: не поддерживает PCIe 4.0

Универсальный компактный 2U высокопроизводительный сервер SNR-SR2208RE. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.

#### Поддержка:

Процессоры с сокетом SP3: до 2 шт (в комплект не входят)

Память 3200MHz DDR4 ECC REG: до 8Т6 Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA/SAS: до 8 шт

Возможность установки аппаратного RAID-контроллера

Интерфейсы для подключения M.2 накопителей: 2 шт PCIe 3.0 x4 2280 накопители

#### В комплект входит:

Шасси SNR-SR2208RE - 1 шт

Жесткие диски - нет

Блок питания 800W - 2 шт

Hot-swap салазки для жестких дисков 3,5" - 8 шт Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт

Процессор - нет

Радиатор процессора - 2 шт Райзер карта 3\*PCle x8 - 2 шт

#### Опции:

Блоки питания до 1600W

Дополнительная райзер карта PCI-E: x16+x8, 3xPCI-E x8

Дисковая корзина 2x2,5": SATA/SAS, U.2 Дисковая корзина 2x3,5": SATA/SAS

# Общие

Количество сокетов для процессора

Семейство процессоров АМD ЕРҮС 7002 / 7003

Socket SP3

Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной эффективности





ТDР радиатора СРU, Вт 280

Тип оперативной памяти DDR4

Поддержка ЕСС памяти Да

Поддержка NVDIMM Да

Максимальный объем оперативной памяти, ТВ 8

Количество слотов оперативной памяти 32

Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором 16

Количество слотов расширения PCI-E 1

Слоты расширения PCI-E FH/HL x8

Слот расширения PCI-E FH/HL x8 3

Слот расширения PCI-E HH/HL x8 3

Наличие рельс для установки в стройку 19" Да

Тип устройства Серверная платформа

Платформа SNR-SR2208RE, 2U, 2xSocket SP3, 32xDDR4, Краткая спецификация

8x3,5"/2,5" SATA,  $2x1GBaseT,\ 2xPSU,\ 2x800W$ 

# Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

## Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски LFF 3,5" / SFF 2,5"

Количество отсеков под жесткие диски 8

Количество отсеков 3,5"

Тип поддерживаемых дисков SATA

Количество портов backplane 2

Наличие салазок для жестких дисков Да

Универсальные салазки Да

Поддержка накопителя М.2

Ключ М.2 М-Кеу

Поддерживаемый формат дисков М.2 2280

# Управление и мониторинг

Management порт 1000BaseT





#### Питание

Блоки питания 2

Мощность блоков питания, Вт 800

Напряжение питания ~220V AC

# Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера 2U

Диапазон рабочих температур, °C от 5 до 35

Габариты, мм 748х433,4х87,6

Вес, кг 25