



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Сервер Lenovo ThinkSystem
SR650 V3, 2U, 12x3.5, 2x4410T,
8x32GB DDR5, 940-16i 4GB,
BBU, 2x960GB SSD SAS,
2x960GB SSD NVME, M.2
Adapter, 2x480GB SSD M.

SR650V3-2x4410T-256GB-RAID-SSD-
1100W

Описание

Внимание! Представленная модель сервера Lenovo SR650 V3 12 LFF является лишь одним из множества возможных вариантов конфигурации. Доступно огромное количество различных конфигураций и настроек, которые могут быть адаптированы к индивидуальным потребностям Вашего бизнеса. Рекомендуем обсудить с нашим специалистом все доступные опции, чтобы выбрать оптимальное решение, полностью соответствующее вашим требованиям и задачам.

Универсальный и мощный 2U сервер Lenovo SR650 V3 12 LFF. Спроектирован для решения множества задач, включая виртуализацию, обработку больших данных, хостинг приложений и эффективное управление бизнес-процессами. Обладает высокой производительностью и возможностью масштабирования, что делает его идеальным выбором для различных IT-решений, таких как облачные сервисы, критически важные приложения и базы данных. Поддерживая современные технологии и высокой надежностью, SR650 V3 обеспечивает стабильную работу в любых условиях.

Поддержка:

До двух процессоров, сокет LGA 4677 (в комплект не входят);
До 32 модулей оперативной памяти RDIMM ECC, с частотой до 5600Мгц, суммарно до 8ТБ (в комплект не входят);
Накопители 2.5"/3.5" до 12 штук в основной дисковой корзине. Опционально можно добавить дисковые корзины "Middle" / "Rear";
Широкий выбор комплектующих и возможность установки различных компонентов: сетевые карты, GPU, RAID-контроллеры, HBA-адаптеры.

В комплект входит:

Шасси ThinkSystem SR650 V3 12 LFF - 1 штука
Backplane с поддержкой SAS/SATA накопителей - 1 штука
Процессор Intel Xeon 4410T - 2 штуки
Лицензии Intel on demand - 2 штуки
Радиатор повышенной эффективности - 2 штуки
Модульные вентиляторы охлаждения повышенной эффективности - 6 штук
Оперативная память ThinkSystem TruDDR5, 256GB 4800Mhz - 8 штук
Твердотельные накопители ThinkSystem 960GB SAS - 2 штуки
Твердотельные накопители ThinkSystem 960GB U.2 - 2 штуки
Установлены в выделенную опциональную "Rear" корзину
Твердотельные накопители ThinkSystem 480GB M.2 NVME - 2 штуки
Установлены в выделенный адаптер для M.2 накопителей
RAID-контроллер ThinkSystem 940-16i 4GB (в комплекте с суперконденсатором) - 1 штука



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru


Сетевая карта ThinkSystem Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 2-port OCP - 1 штука
В комплекте 2 модуля ThinkSystem Finisar dual-rate 10G/25G SR SFP28
Райзер карта ThinkSystem SR650 V3 x16/x16/E PCIe Gen5 - 2 штуки
Блок питания 1100W AC Platinum HotSwap / Hot Spare - 2 штуки
Комплект рельсов с "Cable Management Arm" - для установки в серверную стойку и организации кабелей внутри стойки
Комплект - диагностическое устройство (внешнее)
Стандартная гарантия на сервер - 3 года

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C741
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	4 Gen Intel Xeon Scalable 5 Gen Intel Xeon Scalable
Socket	LGA4677
Тип установленных радиаторов	Радиатор повышенной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	385
Тип оперативной памяти	DDR5
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, TB	8
Количество слотов оперативной памяти	32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	16
Количество слотов расширения PCI-E	2
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров	3
Слот расширения PCI-E HH/HL x16	4
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5" / SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	12
Количество отсеков 3,5"	12
Тип поддерживаемых дисков	SATA/SAS
Обязательное использование Raid контроллера	Да
RAID контроллер	940-16i 4GB



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителей M.2 с использованием опциональных модулей	2

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------

Питание

Мощность блоков питания, Вт	1100
Напряжение питания	230V/115V

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
Вес, кг	38.8