



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Серверная платформа Lenovo ThinkSystem SR650 V3, 2U, 12x3.5, Rails

SR650V3-12LFF

### Описание

**Внимание!** Представленная модель серверной платформы Lenovo SR650 V3 12 LFF является лишь одним из множества возможных вариантов конфигурации. Доступно огромное количество различных конфигураций и настроек, которые могут быть адаптированы к индивидуальным потребностям Вашего бизнеса. Рекомендуем обсудить с нашим специалистом все доступные опции, чтобы выбрать оптимальное решение, полностью соответствующее вашим требованиям и задачам.

Универсальный и мощный 2U сервер Lenovo SR650 V3 12 LFF. Спроектирован для решения множества задач, включая виртуализацию, обработку больших данных, хостинг приложений и эффективное управление бизнес-процессами. Обладает высокой производительностью и возможностью масштабирования, что делает его идеальным выбором для различных IT-решений, таких как облачные сервисы, критически важные приложения и базы данных. Поддерживая современные технологии и высокой надежностью, SR650 V3 обеспечивает стабильную работу в любых условиях.

#### Поддержка:

До двух процессоров, сокет LGA 4677 (в комплект не входят);  
До 32 модулей оперативной памяти RDIMM ECC, с частотой до 5600Мгц, суммарно до 8ТБ (в комплект не входят);  
Накопители 2.5"/3.5" до 12 штук в основной дисковой корзине. Опционально можно добавить дисковые корзины "Middle" / "Rear";  
Широкий выбор комплектующих и возможность установки различных компонентов: сетевые карты, GPU, RAID-контроллеры, HBA-адаптеры.

#### В комплект входит:

Шасси ThinkSystem SR650 V3 12 LFF - 1 штука  
Backplane с поддержкой SAS/SATA/NVME накопителей - 1 штука  
Заглушки дисковых отсеков - 12 штук (салазки приобретаются вместе с накопителями)  
Радиатор процессора - 2 штуки  
Модульные вентиляторы охлаждения стандартной эффективности - 6 штук  
Блок питания Hot Swap / Hot Spare - 2 штуки  
Райзер карты, в зависимости от требуемой комплектации  
Комплект рельсов - для установки в серверную стойку  
Стандартная гарантия на сервер - 3 года

### Общие

|                                                                         |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Чипсет материнской платы                                                | Intel C741                                             |
| Количество сокетов для процессора                                       | 2                                                      |
| Семейство процессоров                                                   | 5 Gen Intel Xeon Scalable<br>4 Gen Intel Xeon Scalable |
| Socket                                                                  | LGA4677                                                |
| Тип установленных радиаторов                                            | Радиатор стандартной или повышенной эффективности      |
| TDP радиатора CPU, Вт                                                   | 385                                                    |
| Тип оперативной памяти                                                  | DDR5                                                   |
| Поддержка ECC памяти                                                    | Да                                                     |
| Максимальный объем оперативной памяти, ТВ                               | 8                                                      |
| Количество слотов оперативной памяти                                    | 32                                                     |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором   | 16                                                     |
| Количество слотов расширения PCI-E                                      | 2                                                      |
| Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров | 3                                                      |
| Слот расширения PCI-E HH/HL x16                                         | 4                                                      |
| Наличие рельс для установки в стойку 19"                                | Да                                                     |

## Дисковая подсистема

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски                           | LFF 3,5" / SFF 2,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски                            | 12                  |
| Количество отсеков 3,5"                                         | 12                  |
| Тип поддерживаемых дисков                                       | SATA/SAS/NVME       |
| Обязательное использование Raid контроллера                     | Да                  |
| Наличие салазок для жестких дисков                              | Да                  |
| Поддержка накопителей M.2 с использованием опциональных модулей | 2                   |

## Питание

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Мощность блоков питания, Вт | 1100            |
| Напряжение питания          | 230V/115V; 230V |

## Физические характеристики



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Исполнение корпуса сервера

2U

Вес, кг

38.8