



Серверная платформа SNR-SR1304LS, 1U, Scalable Gen3, DDR4, 4xHDD, резервируемый БП

SNR-SR1304LS

## Описание

**SNR-SR1304LS** — это универсальный сервер, разработанный для построения ИТ-инфраструктуры любой сложности. Сервер идеально подходит для корпоративных сервисов, баз данных, биллинговых систем, виртуализации, облачных решений и других задач, требующих высокой надёжности и производительности.

## Ключевые особенности

**Процессоры:** до 2× FCLGA4189 (в комплект не входят)

**Память:** до 8ТБ DDR4 3200 MHz ECC REG для работы с большими объёмами данных

**Хранилище:**

4 отсека 2,5"/3,5" SATA/SAS (в передней корзине)

**RAID:** поддержка установки аппаратного RAID-контроллера

**Слоты расширения (через райзер-карты):**

2× PCIe 4.0 x16 (Full Height)

## Комплектация

Шасси **SNR-SR1304LS** — 1 шт

Блоки питания 1300W — 2 шт (резервируемые)

Hot-swap салазки для дисков 2,5"/3,5" — 4 шт

Радиаторы процессора — 2 шт

Крепление для установки в 19" стойку — 1 комплект

Жёсткие диски — не входят в комплект

Процессоры — не входят в комплект

## Преимущества

Подходит для баз данных, виртуализации, биллинговых систем и корпоративных сервисов

Поддержка до 8ТБ оперативной памяти для тяжёлых нагрузок

Компактное 1U исполнение корпуса

Энергоэффективные резервируемые блоки питания

## Топология материнской платы

### Общие

Чипсет материнской платы	Intel C621A
Количество сокетов для процессора	2
Socket	LGA 4189
TDP радиатора CPU, Вт	250
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	8
Количество слотов оперативной памяти	32
Слот расширения PCI-E FH/FL x16	2
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Тип устройства	Серверная платформа
Краткая спецификация	Серверная платформа 1U SNR-SR1304LS, возможность установки до двух процессоров Intel Xeon Scalable Gen3, DDR4, 4x2,5"/3,5" HDD SATA, 2x1000Base-T, два блока питания 1300W резервируемые

### Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски LFF 3,5" / SFF 2,5"

Количество отсеков под жесткие диски 4

Количество отсеков  
3,5"  
4

Количество отсеков  
2,5"  
4

Обязательное  
использование Raid  
контроллера

Наличие салазок для  
жестких дисков

Универсальные  
салазки

## Питание

Блоки питания  
2

Мощность блоков  
питания, Вт  
1300

## Физические характеристики

Исполнение корпуса  
сервера  
1U