

Серверная платформа SNR-SR1310LS-NV, 1U, Scalable Gen3, DDR4, 10xHDD, резервируемый БП

SNR-SR1310LS-NV

#### Описание

**SNR-SR1310LS-NV** — это универсальный сервер, разработанный для построения ИТ-инфраструктуры любой сложности. Сервер идеально подходит для корпоративных сервисов, баз данных, биллинговых систем, виртуализации, облачных решений и других задач, требующих высокой надёжности и производительности.

#### Ключевые особенности

**Процессоры**: до 2× FCLGA4189 (в комплект не входят)

Память: до 8ТБ DDR4 3200 MHz ECC REG для работы с большими объёмами данных

Хранилище:

10 отсеков 2,5" SATA/SAS (в передней корзине) или 8 под диски NVMe

**RAID**: поддержка установки аппаратного RAID-контроллера

Слоты расширения (через райзер-карты):

2× PCle 4.0 x16 (Full Height)

#### Комплектация

Шасси  $\mathbf{SNR}\mathbf{-SR1310LS}\mathbf{-NV} - 1$  шт

Блоки питания 1300W — 2 шт (резервируемые)

Hot-swap салазки для дисков 2,5" — 10 шт

Радиаторы процессора — 2 шт

Крепление для установки в 19" стойку — 1 комплект

Жёсткие диски — не входят в комплект

Процессоры — не входят в комплект

# Преимущества

Подходит для баз данных, виртуализации, биллинговых систем и корпоративных сервисов

Поддержка до 8ТБ оперативной памяти для тяжёлых нагрузок

Компактное 1U исполнение корпуса

Энергоэффективные резервируемые блоки питания



# Топология материской платы

### Общие

Intel C621A Чипсет материнской платы Количество сокетов для 2 процессора Socket LGA 4189 TDP радиатора CPU, Вт 250 Тип оперативной памяти DDR4 Поддержка ЕСС памяти Да Максимальный объем оперативной памяти, ТВ Количество слотов оперативной 32 памяти Количество слотов оперативной 16 памяти поддерживаемых одним процессором Количество слотов расширения PCI-E Максимум слотов расширения 2 PCI-E с использованием опциональных райзеров Слот расширения PCI-E FH/FL x16 Наличие рельс для установки в Да стройку 19" Тип устройства Серверная платформа Серверная платформа 2U SNR-SR1310LS, возможность установки до двух Краткая спецификация процессоров Intel Xeon Scalable Gen3, DDR4, 10x2,5" HDD SATA, два блока питания 1300W резервируемые

### Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски

Количество отсеков 2,5''

Наличие салазок для жестких дисков

Да





Универсальные салазки Да

Питание

Блоки питания 2

Мощность блоков питания, Вт 1300

# Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера 1U