



Серверная платформа SNR-SR2412LS-S, 2U, Scalable Gen4,5, DDR5, 12xHDD, резервируемый БП

SNR-SR2412LS-S

#### Описание

**SNR-SR2412LS-S** — это доступная и надёжная платформа формата 2U от SNR, предназначенная для универсального использования: корпоративные сервисы, виртуализация, базы данных и другие задачи с ограниченным бюджетом, но высоким запросом на производительность.

#### Ключевые особенности

Процессоры: до 2× Intel Xeon Scalable Gen4/Gen5 (сокет LGA4677), в комплект не входят

Память: до 4T6 DDR5 5600MHz ECC REG

**Хранилище**: до 12 отсеков для дисков 2,5"/3,5" SATA/SAS (в передней корзине)

RAID: поддержка аппаратного RAID-контроллера

Слоты расширения (через райзер-карты):

4× PCle 5.0 x16 (Half-Height/Full-Length)

2× PCIe 5.0 x8 (Half-Height/Full-Length)

### Комплектация

Шасси SNR-SR2412LS-S — 1 шт

Блоки питания 1300W — 2 шт (резервируемые)

Hot-swap салазки для дисков 2,5"/3,5" — 12 шт

Крепление для 19" стойки — 1 комплект

Радиаторы для процессоров — 2 шт

Жёсткие диски — не входят в комплект

Процессоры — не входят в комплект

## Преимущества

Надёжное и экономичное решение для виртуализации, баз данных и бизнес-приложений





Поддержка до 4ТБ оперативной памяти DDR5 — впечатляющий объём для бюджетной модели Вместимость до 12 SATA/SAS-дисков — гибкость в конфигурации хранилища Возможность установки RAID-контроллера для защиты данных

Современные интерфейсы расширения РСІе 5.0 для гибкости и производительности

### Общие

Тип устройства

Чипсет материнской платы Intel C741 Количество сокетов для 2 процессора 5 Gen Intel Xeon Scalable Семейство процессоров 4 Gen Intel Xeon Scalable Socket LGA4677 Тип установленных Радиатор повышенной эффективности радиаторов TDP радиатора CPU, Вт 350 DDR5 Тип оперативной памяти Поддержка ЕСС памяти Да Максимальный объем оперативной памяти, ТВ Количество слотов 16 оперативной памяти Количество слотов оперативной памяти 8 поддерживаемых одним процессором Количество слотов 6 расширения PCI-E 2x HH/FL x8 Слоты расширения PCI-E 4x HH/FL x16 Количество слотов ОСР 3.0 Слот расширения PCI-E FH/FL Слот расширения PCI-E FH/HL 2 x8 Наличие рельс для Да установки в стройку 19"

Серверная платформа





Краткая спецификация

Серверная платформа 2U SNR-SR2412LS-S, возможность установки до двух процессоров Intel Xeon Scalable Gen4,5, 16 слотов DDR5, 12x2,5"/3,5" HDD SATA, 2x10/100/1000Base-T, два блока питания 1300W резервируемые

## Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

2

### Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под

жесткие диски

LFF 3,5" / SFF 2,5"

Количество отсеков под

жесткие диски

12

Количество отсеков 3,5"

12

Количество отсеков 2,5"

12

Тип поддерживаемых дисков SATA/SAS/NVMe

Количество отсеков

поддерживающих U.2 диски

6 U.2 накопителей

Наличие салазок для

жестких дисков

Да

Поддержка накопителя М.2

Ключ М.2

M-Key 2280

Поддерживаемый формат дисков М.2

22110

## Управление и мониторинг

1000BaseT Management порт

#### Питание

Блоки питания

Мощность блоков питания,

Напряжение питания

1300

220V AC

# Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера 2U