



Серверная платформа SNR-SR2412LE, 2U, AMD EPYC Gen4,5, DDR5, 12xHDD, резервируемый БП

SNR-SR2412LE

Описание

Новая линейка серверов SNR. Универсальный высокопроизводительный 2U сервер SNR-SR2412LE.

Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.

Поддержка:

- Процессоры с сокетом SP5: до 2 шт (в комплект не входят)
- Память DDR5 5600MHz ECC REG: до 6Тб
- Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA/SAS: до 12 шт в передней корзине
- Жёсткие диски 2,5 SATA/SAS: до 2 шт в задней корзине
- Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да

В комплект входит:

- Шасси SNR-SR2412LE - 1 шт
- Жесткие диски - нет
- Блок питания 1300W - 2 шт (резервируемый)
- Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 12 шт
- Задняя корзина 2x2,5" SATA/SAS - 1 шт
- Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
- Процессор - нет
- Радиатор процессора - 2 шт
- Райзер карта 1xPCIe 5.0 x16 FH, 2xPCIe 5.0 x8 FH - 2 шт
- Райзер карта 2xPCIe 4.0 x8 HH - 1 шт

Общие

Чипсет материнской платы	System on Chip
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	AMD EPYC 9005 AMD EPYC 9004
Socket	SP5
Тип установленных радиаторов	Радиатор повышенной эффективности

TDP радиатора CPU, Вт	400
Тип оперативной памяти	DDR5
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	6
Количество слотов оперативной памяти	24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	12
Количество слотов расширения PCI-E	8
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров	8
Слоты расширения PCI-E	2x FH/FL x16 2xHH/HL x8 4x FH/FL x8
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5" / SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	14
Количество отсеков 3,5"	12
Количество отсеков 2,5"	14
Тип поддерживаемых дисков	SATA/SAS
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Ключ M.2	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2280 22110

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
----------------------------	----