ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Кабель ААШв-10 3х50 ож (м) Камкабель 11ЫI330W600K010

11ЫI330W600K010

Описание

• НАЗНАЧЕНИЕКабель ААШв предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 35 кВ частотой 50 Гц. • ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯКабель ААШв применяется на предприятиях электроэнергетики, промышленных предприятиях, в системах распределения и передачи электроэнергии. Кабели применяются для прокладки в пожароопасных помещениях и взрывоопасных зонах класса В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Срок службы кабеля ААШв - не менее 30 лет.• ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯПринцип действия кабеля основан на передачи электроэнергии по токоведущим жилам. • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АКСЕССУАРЫВ стандартною комплектацию входит само изделие

Общие

Бронированый	Нет
Вид товара	Кабель высокого напряжения
Высота,м	0.037
Гарантийный срок	54 месяца
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Изоляция жилы	Бумага
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	80
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	34.9
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение u ,В	10000
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	50

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	0...0
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ААШв
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.037