



Кабель ААШв-10 3х240 ож (м) Камкабель 11Ы63314600К010

11Ы63314600К010

Описание

- **НАЗНАЧЕНИЕ** Кабель ААШв предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 35 кВ частотой 50 Гц.
- **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Кабель ААШв применяется на предприятиях электроэнергетики, промышленных предприятиях, в системах распределения и передачи электроэнергии. Кабели применяются для прокладки в пожароопасных помещениях и взрывоопасных зонах класса В-Іб, В-Іг, В-ІІ, В-ІІа. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Срок службы кабеля ААШв - не менее 30 лет.
- **ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ** Принцип действия кабеля основан на передаче электроэнергии по токоведущим жилам.
- **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АКСЕССУАРЫ** В стандартную комплектацию входит само изделие

Общие

| | |
|--|----------------------------|
| Бронированный | Нет |
| Вид товара | Кабель высокого напряжения |
| Высота, м | 0.057 |
| Гарантийный срок | 54 месяца |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С | -50...50 |
| Изоляция жилы | Бумага |
| Класс проводника | 1 - однопроволочная |
| Количество жил | 3 |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С | 80 |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника | Алюминий |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 53.5 |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет |
| Номинальное напряжение и ,В | 10000 |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 240 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|--|--------|
| Огнестойкость | Нет |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С | 0...0 |
| Свинцовая оболочка | Нет |
| Серия | ААШв |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
| Ширина,м | 0.057 |