





## Кабель ААБл-10 3х240 ож (м) Камкабель 11Ы66314600К010

11Ы66314600К010

## Описание

• НАЗНАЧЕНИЕКабель ААБл предназначен для передачи электроэнергии в неподвижных установках в сетях на напряжении переменного тока 6 - 10 кВ с частотой 50 Гц. • ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯКабель применяется на предприятиях электроэнергетики, промышленных предприятиях, в системах распределения и передачи электроэнергии. Чаще всего, кабель ААБл эксплуатируется в умеренном и холодном климате (от -50°C до +50°C). Кабель можно прокладывать в земляных траншеях с невысоким показателем коррозионной активности. Монтировать кабель необходимо в земле, где отсутствуют блуждающие токи. Нельзя подвергать кабель растягивающим нагрузкам, чтобы не повредить стальную броню и экран. Срок эксплуатации не менее 30 лет. Срок может быть продлен в зависимости от технического состояния кабеля. • ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯПринцип действия кабеля основан на передачи электроэнергии по токоведущим жилам. • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АКСЕССУАРЫВ стандартную комплектацию входит само изделие

## Общие

Бронированый	Да
Вид товара	Кабель высокого напряжения
Высота,м	0.063
Гарантийный срок	54 месяца
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-5050
Изоляция жилы	Бумага
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	80
Материал внешней оболочки	Битумно-джутовое покрытие
Материал проводника	Алюминий
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	57.9
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение и ,В	10000



## OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Номинальное сечение проводника ,кв.мм	240
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	00
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ААБл
Цвет внешней оболочки	Серый
Ширина,м	0.063