



## Кабель АСБЛ-10 3х185 ож (м) Камкабель 11Ю62S312600K01 11Ю62S312600K01

### Описание

• **НАЗНАЧЕНИЕ** Кабель силовой АСБЛ может использоваться в электросетях с рабочим напряжением до 1,6,10 кВ и частотой переменного тока в 50Гц не распространяющий горение. Предназначается для укладки в земле. Броневая защита кабеля из стальных полос обеспечивает дополнительную устойчивость к случайным нарушениям целостности кабеля механическим путём. • **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Кабель АСБЛ применяют с целями распределения электрической энергии, а также ее передачи в условиях стационарных установок сетей с напряжением тока 1,6,10 кВ, частота - 50 Гц. Кабель используют, прокладывая в земле со средним и высоким уровнем активности коррозии грунтов, при наличии блуждающих токов или без них. Силовой кабель АСБЛ имеет характеристику высокой устойчивости к изгибам. Это обеспечивается защитной оплёткой. Данный кабель не распространяет горение. Его можно использовать в зонах, где имеется вероятность возникновения пожаров и на территориях с повышенной взрывоопасностью. • **ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ** Принцип действия кабеля АСБЛ основан на передаче электроэнергии по токоведущим жилам. **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АКСЕССУАРЫ** В стандартную комплектацию входит само изделие

### Общие

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Бронированный  | Да                         |
| Вид товара   | Кабель высокого напряжения |
| Высота,м   | 0.052                      |
| Гарантийный срок   | 54 месяца                  |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С | -50...50                   |
| Изоляция жилы  | Бумага                     |
| Класс проводника   | 1 - однопроволочная        |
| Количество жил   | 3                          |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С          | 80                         |
| Материал внешней оболочки                                      | Битумно-джутовое покрытие  |
| Материал проводника  | Алюминий                   |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм                                  | 54.6                       |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|  |       |
|--|-------|
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет   |
| Номинальное напряжение $U_n$ , В                                     | 10000 |
| Номинальное сечение проводника, кв.мм                                | 185   |
| Огнестойкость  | Нет   |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке, град.С               | 0...0 |
| Свинцовая оболочка   | Да    |
| Серия  | АСБл  |
| Цвет внешней оболочки  | Серый |
| Ширина, м  | 0.052 |