





Кабель ААШв-10 3х95 ож (м) Иркутсккабель V4013O570000000И

V4013О570000000И

Описание

• НАЗНАЧЕНИЕКабель ААШв предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 35 кВ частотой 50 Гц. • ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯКабель ААШв применяется на предприятиях электроэнергетики, промышленных предприятиях, в системах распределения и передачи электроэнергии. Кабели применяются для прокладки в пожароопасных помещениях и взрывоопасных зонах класса В-Іб, В-Іг, В-ІІа. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Срок службы кабеля ААШв - не менее 30 лет. • ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯПринцип действия кабеля основан на передачи электроэнергии по токоведущим жилам. • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АКСЕССУАРЫВ стандартною комплектацию входит само изделие

Общие

Бронированый	Нет
Вид товара	Кабель высокого напряжения
Высота,м	0.0418
Гарантийный срок	54 месяца
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-5050
Изоляция жилы	Бумага
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	80
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	41
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение и ,В	10000
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	95



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Огнестойкость Нет

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С 0...0

Свинцовая оболочка Нет

Серия ААШв-10

Цвет внешней оболочки Черный

Ширина,м 0.0418