



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабель КГВВнг(А)-LS 5x1.5 (N
PE) 380/660-2 (м)
Электрокабель НН 00-
00024216

00-00024216

Общие

Вид товара	Кабель гибкий
Высота,м	0.012
Гарантийный срок	4 года
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-40...40
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Исполнение	Круглая
Класс проводника	5 - многопроволочная гибкая
Количество жил	5
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	КГВВнг(А)-LS
Маркировка жил	Цвет
Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1	Нет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	11.33
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	1.5
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	15...30
Серия	КГВВнг(А)-LS



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип изделия/компонента

Кабель

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.012