



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

## Кабель КГВВнг(А)-LS 5X4 (N PE) 380/660-2 (м) Электрокабель НН 00-00024230

00-00024230



### Общие

Вид товара	Кабель гибкий
Высота,м	0.014
Гарантийный срок	4 года
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-40...40
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Исполнение	Круглая
Класс проводника	5 - многопроволочная гибкая
Количество жил	5
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	КГВВнг(А)-LS
Маркировка жил	Цвет
Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1	Нет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	14.49
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	4
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	15...30
Серия	КГВВнг(А)-LS



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Тип изделия/компонента

Кабель

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.014