



## Кабель КГтп-ХЛ 2х1.5 (N) 380/660-3 (уп.100м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 000011340

000011340

### Описание

Кабели на 380/660 В предназначены для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии на номинальное переменное напряжение до 660 В включительно частоты до 400 Гц или на постоянное номинальное напряжение до 1000 В. Режим эксплуатации - легкий (3), по ГОСТ 24334-2020

### Общие

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Вид товара   | Кабель гибкий               |
| Высота, м  | 0.008                       |
| Гарантийный срок   | 6 месяцев                   |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С       | -60...50                    |
| Защитный провод заземления   | Нет                         |
| Изоляция жилы  | Термоэластопласт (TPE)      |
| Исполнение   | Круглая                     |
| Класс проводника   | 5 - многопроволочная гибкая |
| Количество жил   | 2                           |
| Марка кабеля/провода   | КГтп-ХЛ                     |
| Маркировка жил   | Цвет                        |
| Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1                         | Нет                         |
| Материал внешней оболочки  | Термоэластопласт (TPE)      |
| Наличие экрана   | Нет                         |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм  | 9.18                        |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет                         |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм                                | 1.5                         |



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Огнестойкость

Нет

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С

-40...50

Серия

КГтп-ХЛ

Тип изделия/компонента

Кабель

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.38