



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Кабель КГ-ХЛ 1х35 380/660-2 (м) Конкорд 124

124

### Описание

Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами на номинальное напряжение 0,66 кВ, для нестационарной прокладки, предназначены для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам энергии на номинальное переменное напряжение до 660 В включительно частоты до 400 Гц или на постоянное номинальное напряжение до 1000 В. Возможен вариант исполнения изделия на номинальное рабочее напряжение 0,38 кВ.

### Общие

|                                                                      |                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Вид товара                                                           | Кабель гибкий               |
| Высота, м                                                            | 0.014                       |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С       | -60...50                    |
| Защитный провод заземления                                           | Нет                         |
| Изоляция жилы                                                        | Резина                      |
| Класс проводника                                                     | 5 - многопроволочная гибкая |
| Количество жил                                                       | 1                           |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С                | 75                          |
| Маркировка жил                                                       | Цвет                        |
| Материал внешней оболочки                                            | Резина                      |
| Наличие экрана                                                       | Нет                         |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм                                        | 14.8                        |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет                         |
| Номинальное напряжение U <sub>н</sub> , В                            | 660                         |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм                                | 35                          |
| Огнестойкость                                                        | Нет                         |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с ,град.С

-60

Серия

КГ-ХЛ

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.014

Гарантийный срок

6 месяцев