



Кабель КГ-ХЛ 4x16(N) 380/660- 2 (м) Конкорд 176

176

Описание

Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами на номинальное напряжение 0,66 кВ, для нестационарной прокладки, предназначены для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам энергии на номинальное переменное напряжение до 660 В включительно частоты до 400 Гц или на постоянное номинальное напряжение до 1000 В. Возможен вариант исполнения изделия на номинальное рабочее напряжение 0,38 кВ.

Общие

Вид товара	Кабель гибкий
Высота,м	0.024
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-60...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Резина
Класс проводника	5 - многопроволочная гибкая
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	75
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Резина
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	22.6
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение и ,В	660
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	16
Огнестойкость	Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с ,град.С

-60

Серия

КГ-ХЛ

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.024

Гарантийный срок

6 месяцев