



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Кабель КГ-ХЛ 2х1.5 (N) 220/380-3 (м) Конкорд 74

74

Описание

Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами на номинальное напряжение 0,66 кВ, для нестационарной прокладки, предназначены для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам энергии на номинальное переменное напряжение до 660 В включительно частоты до 400 Гц или на постоянное номинальное напряжение до 1000 В. Возможен вариант исполнения изделия на номинальное рабочее напряжение 0,38 кВ.

Общие

Вид товара	Кабель гибкий
Высота,м	0.008
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-60...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Резина
Количество жил	2
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	75
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Резина
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	8.4
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение U ,В	380
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	1.5
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с ,град.С	-60
Серия	КГ-ХЛ
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.008
Гарантийный срок	6 месяцев