



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Кабель КГтп-ХЛ 3х95+1х35 (РЕ) 380/660-2 (м) Конкорд 9250

9250

### Описание

Кабели на 380/660 В предназначены для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии на номинальное переменное напряжение до 660 В включительно частоты до 400 Гц или на постоянное номинальное напряжение до 1000 В. Режим эксплуатации - средний (2), по ГОСТ 24334-2020

### Общие

|                                                                      |                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Вид товара                                                           | Кабель гибкий               |
| Высота,м                                                             | 0.047                       |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С       | -60...50                    |
| Защитный провод заземления                                           | Да                          |
| Изоляция жилы                                                        | Термоэластопласт (TPE)      |
| Исполнение                                                           | Круглая                     |
| Класс проводника                                                     | 5 - многопроволочная гибкая |
| Количество жил                                                       | 4                           |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С                | 50                          |
| Марка кабеля/провода                                                 | КГтп-ХЛ                     |
| Маркировка жил                                                       | Цвет                        |
| Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1                         | Нет                         |
| Материал внешней оболочки                                            | Термоэластопласт (TPE)      |
| Наличие экрана                                                       | Нет                         |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм                                        | 48.5                        |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет                         |
| Огнестойкость                                                        | Нет                         |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С

-60...50

Серия

КГтп-ХЛ

Тип изделия/компонента

Кабель

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.047

Гарантийный срок

6 месяцев