



Кабель КГ-ХЛ 2х4 (N) 220/380В-3 (м) Цветлит 00-00142682

00-00142682

Описание

предназначенные для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии

Общие

Вид товара	Кабель гибкий
Высота, м	0.01
Гарантийный срок	6 месяцев
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-60...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Резина
Исполнение	Круглая
Класс проводника	5 - многопроволочная гибкая
Количество жил	2
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	75
Марка кабеля/провода	КГ-ХЛ
Маркировка жил	Цвет
Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1	Нет
Материал внешней оболочки	Резина
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	10.16
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение U ,В	380



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Номинальное сечение проводника ,кв.мм	4
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-60...50
Серия	КГ-ХЛ
Тип изделия/компонента	Кабель
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.01