



Кабель КГ-ХЛ 4х1.5 (РЕ)
 220/380В-3 (м) Цветлит 00-
 00142701

00-00142701

Описание

предназначенные для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии

Общие

| | |
|--|-----------------------------|
| Вид товара | Кабель гибкий |
| Высота, м | 0.01 |
| Гарантийный срок | 6 месяцев |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С | -60...50 |
| Защитный провод заземления | Нет |
| Изоляция жилы | Резина |
| Исполнение | Круглая |
| Класс проводника | 5 - многопроволочная гибкая |
| Количество жил | 4 |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С | 75 |
| Марка кабеля/провода | КГ-ХЛ |
| Маркировка жил | Цвет |
| Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1 | Нет |
| Материал внешней оболочки | Резина |
| Наличие экрана | Нет |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 9.5751 |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет |
| Номинальное напряжение и ,В | 380 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|--|----------|
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 1.5 |
| Огнестойкость | Нет |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С | -60...50 |
| Серия | КГ-ХЛ |
| Тип изделия/компонента | Кабель |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
| Ширина,м | 0.01 |