



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабель КГВВнг(А)-LS 1x120 МК
1кВ Б (м) Эм-кабель
00000054331

00000054331

Описание

кабели для нестационарной прокладки, предназначенные для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии

Общие

| | |
|--|-----------------------------|
| Вид товара | Кабель гибкий |
| Высота, м | 0.021 |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения), град.С | -40...40 |
| Защитный провод заземления | Нет |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Исполнение | Круглая |
| Класс проводника | 5 - многопроволочная гибкая |
| Количество жил | 1 |
| Максимально допустимая температура проводника, град.С | 70 |
| Марка кабеля/провода | КГВВнг(А)-LS |
| Маркировка жил | Цвет |
| Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1 | Нет |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Наличие экрана | Нет |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 22.8 |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 120 |
| Огнестойкость | Нет |



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С

15...30

Серия

КГВВнг(А)-LS

Тип изделия/компонента

Кабель

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.021

Гарантийный срок

5 лет