



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабель КГВВнг(А)-LS 1x70 МК
1кВ Б (м) Эм-кабель
00000071932

00000071932

Описание

кабели для нестационарной прокладки, предназначенные для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии

Общие

Вид товара	Кабель гибкий
Высота,м	0.018
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-40...40
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Исполнение	Круглая
Класс проводника	5 - многопроволочная гибкая
Количество жил	1
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	КГВВнг(А)-LS
Маркировка жил	Цвет
Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1	Нет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	18.5
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	70
Огнестойкость	Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С

15...30

Серия

КГВВнг(А)-LS

Тип изделия/компонента

Кабель

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.018

Гарантийный срок

5 лет