



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Провод ШВВП 2х0.5 Ч 380В (букта) (м) АЛЬФАКАБЕЛЬ 2502 2502

Описание

Шнур с параллельными медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий на напряжение до 380 В, для систем 380/380 В.

Общие

Вид товара	Кабель гибкий
Высота,м	0.0006
Гарантийный срок	2 года
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-40...40
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Исполнение	Плоская
Класс проводника	5 - многопроволочная гибкая
Количество жил	2
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	ШВВП
Маркировка жил	Цвет
Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1	Нет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Наличие экрана	Нет
Наружная высота кабеля ,мм	3.3
Наружная ширина кабеля ,мм	5.3
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Номинальное напряжение и ,В	380
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	.5
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...40
Серия	ШВВП
Тип изделия/компонента	Шнур
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.28