



## Провод ПВС 2x0.75 380В Б (уп.50м) ПАРТНЕР ЭЛЕКТРО УТ- 00000086

УТ-00000086

### Общие

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Вид товара   | Кабель гибкий               |
| Высота,м   | 0.002                       |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С       | 40...-25                    |
| Защитный провод заземления   | Нет                         |
| Изоляция жилы  | Поливинилхлорид (PVC)       |
| Исполнение   | Круглая                     |
| Класс проводника   | 5 - многопроволочная гибкая |
| Количество жил   | 2                           |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С                | 70                          |
| Марка кабеля/провода   | ПВС                         |
| Маркировка жил   | Цвет                        |
| Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1                         | Нет                         |
| Материал внешней оболочки  | Поливинилхлорид (PVC)       |
| Наличие экрана   | Нет                         |
| Наружная высота кабеля ,мм   | 7.2                         |
| Наружная ширина кабеля ,мм   | 7.2                         |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм  | 7.2                         |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет                         |
| Номинальное напряжение и ,В  | 380                         |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм                                | .75                         |
| Огнестойкость  | Нет                         |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|  |          |
|--|----------|
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С | 40...-15 |
| Серия  | ПВС      |
| Тип изделия/компонента                                 | Провод   |
| Цвет внешней оболочки                                  | Белый    |
| Ширина,м   | 0.17     |
| Гарантийный срок                                       | 2 года   |