





## Шнур ШВВП 2x0.5 380В Б (уп.20м) ПАРТНЕР ЭЛЕКТРО УТ-00000140

УТ-00000140

## Общие

 Вид товара
 Кабель гибкий

 Высота,м
 0.005

 Гарантийный срок
 2 года

 Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С
 40...-25

Защитный провод заземления Нет

Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC)

Исполнение Плоская

Класс проводника 5 - многопроволочная гибкая

Количество жил 2

Максимально допустимая температура проводника ,град.С 70

Марка кабеля/провода ШВВП

Маркировка жил Цвет

Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1 Нет

Материал внешней оболочки Поливинилхлорид (PVC)

Наличие экрана Нет

Наружная высота кабеля ,мм 3.4

Наружная ширина кабеля ,мм 5.4

Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Нет

Номинальное напряжение и ,В 380

Номинальное сечение проводника ,кв.мм .5

Огнестойкость Нет



## OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

 Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С
 40...-15

 Серия
 ШВВП

 Тип изделия/компонента
 Шнур

 Цвет внешней оболочки
 Белый

 Ширина,м
 0.16