



Шнур ШВВП 2x0.75 380В Б (уп.5м) ПАРТНЕР ЭЛЕКТРО УТ- 00000148

УТ-00000148

Общие

Вид товара	Кабель гибкий
Высота,м	0.01
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	40...-25
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Исполнение	Плоская
Класс проводника	5 - многопроволочная гибкая
Количество жил	2
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	ШВВП
Маркировка жил	Цвет
Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1	Нет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Наличие экрана	Нет
Наружная высота кабеля ,мм	3.6
Наружная ширина кабеля ,мм	5.8
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение U _н , В	380
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	.75
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	40...-15



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Серия

ШВВП

Тип изделия/компонента

Шнур

Цвет внешней оболочки

Белый

Ширина, м

0.13

Гарантийный срок

2 года