



Провод ПВС 3x1.5 (2x1.5+1x1.5) 380В Б (уп.50м) ПАРТНЕР ЭЛЕКТРО УТ-0000934

УТ-0000934

Общие

| | |
|--|-----------------------------|
| Вид товара | Кабель гибкий |
| Высота,м | 0.0024 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С | 40...-25 |
| Защитный провод заземления | Да |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Исполнение | Круглая |
| Класс проводника | 5 - многопроволочная гибкая |
| Количество жил | 3 |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С | 70 |
| Марка кабеля/провода | ПВС |
| Маркировка жил | Цвет |
| Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1 | Нет |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Наличие экрана | Нет |
| Наружная высота кабеля ,мм | 8.8 |
| Наружная ширина кабеля ,мм | 8.8 |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 8.8 |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет |
| Номинальное напряжение U ,В | 380 |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 1.5 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Огнестойкость

Нет

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С

40...-15

Серия

ПВС

Тип изделия/компонента

Провод

Цвет внешней оболочки

Белый

Ширина,м

0.25