



Провод ПВС 3x4 (2x4+1x4) 380В Б (м) ПАРТНЕР ЭЛЕКТРО УТ-001335

УТ-001335

Описание

Провод ПВСПВС – провод гибкий со скрученными медными жилами, ПВХ изоляцией, ПВХ оболочкой. Предназначен для присоединения электрических машин, приборов и изготовления удлинительных шнуров на напряжение до 380 В для систем 380/660 В. Применение Провод ПВС применяется для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, временной прокладке в доме, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов. Преимущества:

- Изготавливается в строгом соответствии с ГОСТ 7399-97;
- Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70 °C;
- Оболочка из ПВХ пластика, с заполнением межфазного пространства между жилами, придает проводу практически круглую форму;
- Токопроводящая жила – медная, многопроволочная, класса 5 по ГОСТ 22483;
- Не распространяет горение при одиночной прокладке.

Условия эксплуатации:

Провода предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -25 °C до +40 °C. Минимальная температура прокладки провода без предварительного подогрева: не ниже -15 °C. Гарантийный срок эксплуатации: 2 года.

Общие

Вид товара	Кабель гибкий
Высота, м	0.011
Допустимая температура при эксплуатации (без движения), град.С	40...-25
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Исполнение	Круглая
Класс проводника	5 - многопроволочная гибкая
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника, град.С	70
Марка кабеля/провода	ПВС
Маркировка жил	Цвет
Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1	Нет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)

Наличие экрана	Нет
Наружная высота кабеля ,мм	13.1
Наружная ширина кабеля ,мм	13.1
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	13.1
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	4
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	40...-15
Тип изделия/компоненты	Провод
Цвет внешней оболочки	Белый
Ширина,м	0.011
Гарантийный срок	2 года