



Провод ПВС 3x2.5 (букта) (м) Альгиз К ФР-00000441

ФР-00000441

Описание

Провод ПВС 3x2.5 (м) Альгиз К ФР-00000441 – силовой кабель общего назначения. Представляет собой 3 круглые медные жилы сечением 2,5 кв.мм, в изоляции без заполнения и оболочке из поливинилхлоридного пластика, белого цвета. Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации +70С. Токопроводящая жила - медная, круглой формы, многопроволочная класса 5 по ГОСТ 22483. Изоляция - из ПВХ пластика. Оболочка - из ПВХ пластика. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму. Скрутка - изолированные жилы скручены без наполнителя. Применяется в бытовых приборах и бытовом электроинструменте (стиральные машины, холодильники, удлинители и проч.). Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (не кратно заводской упаковке).

Общие

Вид товара	Кабель гибкий
Высота, м	0.001
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-25...40
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	5 - многопроволочная гибкая
Количество жил	3
Марка кабеля/провода	ПВС
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	10.03
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	2.5
Серия	ПВС



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип изделия/компонента

Провод

Цвет внешней оболочки

Белый

Ширина,м

0.29

Гарантийный срок

2 года