



Провод ПВС 5х2.5 (букта) (м) Альгиз К ФР-00000451

ФР-00000451

Описание

Провод ПВС 5х2.5 (м) Альгиз К ФР-00000451 – силовой кабель общего назначения. Представляет собой 5 круглых медных жил сечением 2,5 кв.мм, в изоляции без заполнения и оболочке из поливинилхлоридного пластика, белого цвета. Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации +70С. Применяется в бытовых приборах и бытовом электроинструменте (стиральные машины, холодильники, удлинители и проч.). Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (некратно заводской упаковке).

Общие

Вид товара	Кабель гибкий
Высота, м	0.0022
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-25...40
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	5 - многопроволочная гибкая
Количество жил	5
Марка кабеля/провода	ПВС
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	12.23
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	2.5
Серия	ПВС
Тип изделия/компонента	Провод



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Цвет внешней оболочки

Белый

Ширина, м

0.35

Гарантийный срок

2 года