



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1.5  
ОК 300В (букта) (м) ИВКЗ 00-  
00026246

00-00026246

## Описание

Кабели огнестойкие для систем пожарной сигнализации, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из кремнийорганической резины и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не выделяющей коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Экран из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки.

## Общие

Вид товара	Кабель охранно-пожарной сигнализации
Высота, м	0.0005
Изоляция жилы	Резина (силикон)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	2
Количество пар	1
Материал проводника	Медь
Монтажная температура ,град.С	-15...-15
Рабочая температура ,град.С	-40...70
С защитным барьером от огня	Да
Серия	КПСЭнг(А)-FRLS
Сечение жилы ,кв.мм	1.5
Средний номинальный срок службы ,лет	15
Цвет изоляции	Красный/Коричневый
Ширина, м	0.35
Экранирование	Да
Гарантийный срок	5 лет