



Кабель КГВВнг(А)-LS 7x2.5 (N PE) 380/660-2 (м) Конкорд 255

255

Описание

Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности.

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.012
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	5 - многопроволочная гибкая
Количество жил	7
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	КГВВнг(А)-LS
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	13
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U _н ,кВ	0.66



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Номинальное сечение проводника ,кв.мм	2.5
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	0...-50
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	КГВВнг(А)-LS
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.012