



Кабель ППГ-Пнг(А)-FRHF 3x2.5 (N PE) 0.66кВ (м) Конкорд 4408

4408

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.005
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Полимерная композиция без галогенов
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	ППГнг-FRHF
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Полимерная композиция без галогенов
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U _н ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	2.5
Огнестойкость	Да
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-50
Свинцовая оболочка	Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Серия

ППГ-Пнг(А)-FRHF

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина, м

0.015