



## Кабель КГВВнг(А)-LS 3x1 (N PE) 380/660-2 (м) Конкорд 460

460

### Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.008
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	5 - многопроволочная гибкая
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	КГВВнг(А)-LS
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	8.9
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U <sub>н</sub> ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	1
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	0...-50



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Свинцовая оболочка

Нет

Серия

КГВВнг(А)-LS

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.008