



Кабель ППГнг(А)-FRHF 5x35 МК (N PE) 1кВ (м) Конкорд 6130

6130

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.035
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Полимерная композиция без галогенов
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	5
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	ППГнг(А)-FRHF
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Полимерная композиция без галогенов
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	33.9
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U _н ,кВ	1
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	35
Огнестойкость	Да
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-50
Свинцовая оболочка	Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Серия

ППГнг(A)-FRHF

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина, м

0.035

Гарантийный срок

5 лет