



## Кабель ППГнг(А)-FRHF 5x50 МК (N PE) 1кВ (м) Конкорд 6132

6132

### Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.043
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Полимерная композиция без галогенов
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	5
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	ППГнг(А)-FRHF
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Полимерная композиция без галогенов
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	38.7
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U <sub>н</sub> ,кВ	1
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	50
Огнестойкость	Да
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-50
Свинцовая оболочка	Нет



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Серия

ППГнг(А)-FRHF

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина, м

0.043

Гарантийный срок

5 лет