



## Кабель АВБШв 4х35 ОК (N) 0.66кВ (м) АЛЮР 00-00000179 00-00000179

### Общие

Бронированный	Да
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.031
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	27.18
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение U <sub>н</sub> ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	35
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	АВБШв
Форма жил проводника	Круглая



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина, м

0.031

Гарантийный срок

5 лет