



Кабель АВБШв 4x50 ОК (N) 0.66кВ (м) АЛЮР 00-00000191 00-00000191

Общие

Бронированный	Да
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.032
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	30.7
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение U _н ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	50
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	АВБШв
Форма жил проводника	Круглая



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина, м

0.032

Гарантийный срок

5 лет