



Кабель АВБШв 5х35 ОК (N PE) 0.66кВ (м) АЛЮР 00-00000218

00-00000218

Общие

| | |
|--|-----------------------|
| Бронированный | Да |
| Вид товара | Кабель силовой |
| Высота, м | 0.032 |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С | -50...50 |
| Защитный провод заземления | Да |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника | 1 - однопроволочная |
| Количество жил | 5 |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С | 70 |
| Маркировка жил | Цвет |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника | Алюминий |
| Наличие экрана | Нет |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 29.69 |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет |
| Номинальное напряжение U _н ,кВ | 0.66 |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 35 |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С | -15...-15 |
| Свинцовая оболочка | Нет |
| Серия | АВБШв |
| Форма жил проводника | Круглая |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина, м

0.032

Гарантийный срок

5 лет