



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru



## Кабель АВБШв 5х70 МС (N PE) 1кВ (м) АЛЮР 00-00000228

00-00000228

### Общие

Бронированный	Да
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.036
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Количество жил	5
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	37.46
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение U <sub>н</sub> ,кВ	1
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	70
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	АВБШв
Форма жил проводника	Секторная
Цвет внешней оболочки	Черный



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Ширина,м

0.036

Гарантийный срок

5 лет