



Кабель АВВГнг(А)-LS 5x50 ОК
 (N PE) 0.66кВ (м) АЛЮР 00-
 00001811

00-00001811

Общие

| | |
|--|-----------------------|
| Бронированный | Нет |
| Вид товара | Кабель силовой |
| Высота, м | 0.035 |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С | -50...50 |
| Защитный провод заземления | Да |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника | 1 - однопроволочная |
| Количество жил | 5 |
| Маркировка жил | Цвет |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника | Алюминий |
| Наличие экрана | Нет |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 32.27 |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
| Номинальное напряжение U _н ,кВ | 0.66 |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 50 |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С | -15...-15 |
| Свинцовая оболочка | Нет |
| Серия | АВВГнг(А)-LS |
| Форма жил проводника | Круглая |
| Цвет внешней оболочки | Черный |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ширина,м

0.035

Гарантийный срок

5 лет