



## Кабель АПвБШп(г) 4x70 МС (N) 1кВ (м) АЛЮР 00-00002340

00-00002340

### Общие

Бронированный	Да
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.033
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-60...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Сшитый полиэтилен (XLPE)
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	90
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Полиэтилен (PE)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	32.96
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение u ,кВ	1
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	70
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	АПвБШп(г)
Форма жил проводника	Секторная
Цвет внешней оболочки	Черный



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Ширина,м

0.033

Гарантийный срок

5 лет