



Кабель ВБШвнг(А)-LS 4x10 ОК (N) 1кВ (м) АЛЮР 00-00003325 00-00003325

Описание

Кабели силовые, бронированные, не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением на напряжение 0,66 и 1 кВ, сечением до 240 мм² включительно. Кабели предназначен для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях. Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладке, в том числе и на вертикальных участках. Допускается применение кабелей для прокладки в земле (траншеях).

Общие

Бронированный	Да
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.02
Допустимая температура при эксплуатации (без движения), град.С	-50...35
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника, град.С	70
Марка кабеля/провода	ВБШвнг(А)-LS
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.), мм	19.2
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение и, кВ	1



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Номинальное сечение проводника ,кв.мм	10
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВБШвнг(А)-LS
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.02
Гарантийный срок	5 лет