ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х6 ОК (N) 1кВ (м) АЛЮР 00-00003425

00-00003425

Описание

Кабели силовые, бронированные, не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением на напряжение 0,66 и 1 кВ, сечением до 240 мм2 включительно. Кабели предназначен для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях. Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладке, в том числе и на вертикальных участках. Допускается применение кабелей для прокладки в земле (траншеях).

Общие

Бронированый	Да
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.018
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...35
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	ВБШвнг(А)-LS
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	17.9
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение u ,кВ	1
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	6
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВБШвнг(А)-LS
Форма жил проводника	Круглая

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.018