





Кабель ВВГнг(A)-FRLS 1x50 МК 0.66кВ Б (м) АЛЮР 00-00004154

00-00004154

Описание

Верхняя оболочка - черная. "Б" обозначает белую изоляцию жилы (когда всего одна жила).

Общие

Бронированый Нет

Вид товара Кабель силовой

Высота,м 0.016

Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С -50...50

Защитный провод заземления Нет

Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC)

Количество жил 1

Маркировка жил Цвет

Материал внешней оболочки Поливинилхлорид (РVС)

Материал проводника Медь

Наличие экрана Нет

Наружный диаметр (прибл.) ,мм 14.5

Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Да

Номинальное напряжение и ,кВ 0.66

Номинальное сечение проводника ,кв.мм 50

Огнестойкость В соответствии IEC 60331-21-2011

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С -15...-15

Свинцовая оболочка Нет

Серия BBГнг(A)-FRLS



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Форма жил проводника

Цвет внешней оболочки

Ширина,м

Гарантийный срок

Круглая

Черный

0.016

5 лет